



AIR CLEANER WITH OZONE GENERATOR FUNCTION

BT-180T



感染症対策にこの一台 空気清浄機付 オゾン除菌・消臭機

PM2.5までも99.995%*除去し、さらに
オゾンでエアロゾル化した菌やウイルスを除菌
いつでも、クリーンな室内環境をこの一台で

*HEPAフィルターにより

安全な低濃度で
緩やかに除菌
ステルスオゾン

室内の隅々まで
丸洗い感覚
高濃度オゾン
除菌

HEPA&活性炭&
光触媒
空気清浄機能



オゾンエアが室内の浮遊菌・付着菌を除菌

HEPAフィルター、活性炭フィルター、 酸化チタンと紫外線ランプによる光触媒の 3層構造による集塵・消臭の空気清浄機能

光触媒

アルミハニカムフィルターに酸化チタンコーティング
UVランプと反応して発生したOHラジカルが
空気中の有害物質を酸化分解します

活性炭フィルター

粒状の活性炭が大量に充填
臭いの原因物質や空気中の
有害物質を吸着します

HEPAフィルター

H14 EN1822-1規格
0.3 μ mの微粒子も99.95%の捕集効率

2種類のオゾン濃度をシーンに合わせて発生

低濃度オゾンエアー

有人環境下でも作業が可能な微弱オゾンエアーを常時発生

高濃度オゾンエアー

20秒発生/40秒休止を繰り返し
1時間運転、2時間運転を
選択可能

有人

20秒発生/40秒休止を繰り返し
1時間運転、2時間運転を
選択可能

無人

設定時刻(退室時刻)より
任意時間[タイマー機能]
高濃度オゾンエアーを発生し燃蒸

新開発

コイル式オゾン発生体

新開発のコイル式オゾン発生体は オゾンの発生量をスイッチします
最大発生量の無人環境下では600mg/hを誇ります
また、有人モードでは 人がいても安全な
0.1ppm程度の低濃度オゾンエアーを発生させ
緩やかに室内の除菌と消臭を行います

高濃度オゾン発生体



低濃度オゾン発生体

[仕様]

品番	BT-180T	UVランプ	5w				電源コード長さ	1.80m
電圧	AC100V 50/60Hz	風量	ターボ	強	中	弱	製品寸法	W400×D240×H680mm
除染時 オゾン出力	720mg/h	消費電力	99w	90w	85w	78w	質量	10.5kg
低濃度 オゾン出力	30mg/h	タイマー	1H / 2H / 4H / 8H				適応面積	150㎡*

※最大適応面積以上でもご使用可能です。使用場所の環境によって異なりますので詳しくは代理店等にお問い合わせください。

【製造元】

 **株式会社タムラテコ**

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-27 / TEL.06-4309-1350(代)